

**PROHLÁŠENÍ O VLASTNOSTECH**

Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 305/2011

Č. POV-01- 040314-CZ

- 1) Jedinečný identifikační kód typu výrobku:

Vícevrstvé nerezové komínové systémy

- 2) Typ, série nebo sériové číslo nebo jakýkoli jiný prvek umožňující identifikaci stavebních výrobků podle čl. 11 odst. 4:

a)	KORS VK 0,6	NER/NER	DN 100 – 500	T200	N1	W	V2	L50060	G30
b)	KORS VK 0,8	NER/NER	DN 100 – 500	T600	N1	W	V2	L90080	G50
b)	KORS VK 0,8	NER/NER	DN 100 – 500	T600	N2	W	V2	L50080	G50
b)	KORS VK 1,0	NER/NER	DN 100 – 500	T600	N1	W	V2	L90100	G50
b)	KORS VK 1,0	NER/NER	DN 100 – 500	T600	N2	W	V2	L50100	G50
c)	KORS VK 0,8	NER/NER	DN 100 – 500	T600	N1	D	V3	L90080	G50
c)	KORS VK 0,8	NER/NER	DN 100 – 500	T600	N2	D	V3	L50080	G50
c)	KORS VK 1,0	NER/NER	DN 100 – 500	T600	N1	D	V3	L90100	G50
c)	KORS VK 1,0	NER/NER	DN 100 – 500	T600	N2	D	V3	L50100	G50
d)	KORS VK 0,6	NER/AL	DN 100 – 400	T600	N1	W	V1	L50060	G50
e)	KORS VK 0,8	NER/AL	DN 100 – 500	T600	N1	W	V2	L90080	G50
e)	KORS VK 0,8	NER/AL	DN 100 – 500	T600	N2	W	V2	L50080	G50
e)	KORS VK 1,0	NER/AL	DN 100 – 500	T600	N1	W	V2	L90100	G50
e)	KORS VK 1,0	NER/AL	DN 100 – 500	T600	N2	W	V2	L50100	G50
f)	KORS VK 0,8	NER/AL	DN 100 – 500	T600	N1	D	V3	L90080	G50
f)	KORS VK 0,8	NER/AL	DN 100 – 500	T600	N2	D	V3	L50080	G50
f)	KORS VK 1,0	NER/AL	DN 100 – 500	T600	N1	D	V3	L90100	G50
f)	KORS VK 1,0	NER/AL	DN 100 – 500	T600	N2	D	V3	L50100	G50
g)	KORS VK 0,5	AL/AL	DN 100 – 150	T200	N1	D	V1	L50050	G30
g)	KORS VK 0,8	AL/AL	DN 100 – 150	T200	N1	D	V1	L50080	G30

- 3) Zamýšlené použití nebo zamýšlená použití stavebního výrobku v souladu s příslušnou harmonizovanou technickou specifikací podle předpokladu výrobce:

Odvod spalin od spotřebičů paliv do ovzduší

- 4) Jméno, firma nebo registrovaná obchodní známka a kontaktní adresa výrobce podle čl. 11 odst. 5:

KOMINICTVÍ KORS, spol. s r.o.
28. října 341/184
709 00 Ostrava – Mariánské Hory
CZmobil: 0420 777 713 291
E-mail: Info@kors.czwww.kors.cz

- 5) Případné jméno a kontaktní adresa zplnomocněného zástupce, jehož plná moc se vztahuje na úkoly uvedené v čl. 12 odst. 2:

Nebyl pověřen

- 6) Systém nebo systémy posuzování a ověřování stálosti vlastností stavebních výrobků, jak je uvedeno v příloze V:

Systém posuzování shody 2+

- 7) V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, na který se vztahuje harmonizovaná norma:

TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.
Prosecká 811/76a, 190 00 Praha 9, CZ

Provedl dohled na nad certifikovaným výrobkem podle § 5 odst. 1 písm. e) nařízení vlády č. 190/2002 Sb. (systém posuzování shody 2+) a v souladu se směrnicí 89/106/EHS Rady Evropských společenství (směrnice o stavebních výrobcích – CPD), ve znění směrnice 93/68/EHS Rady Evropských společenství a vydal zprávu o dohledu s registračním číslem:

1020/89/106/EHS/070-030246

- 8) V případě prohlášení o vlastnostech týkajících se stavebního výrobku, pro který bylo vydáno evropské technické posouzení:

Není použito

9) Vlastnosti uvedené v prohlášení:

ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKY	VLASTNOSTI	HARMONIZOVANÁ TECH. SPECIFIKACE
Pevnost v tlaku	označení a), b),c), d), e), f),g) DN 80 – 300 / 15 m DN 320 – 500 / 10 m	EN 1856-1 : 2005
Požární odolnost	označení b),c), d), e), f), DN 100 – 400 / T600 G50 DN 100 – 500 / T600 G50 označení a), g) DN 80 – 150 / T200 G30	EN 1856-1 : 2005
Plynotěsnost, únik plynu	označení a), b),c), d), e), f),g) DN 80 – 500 / N1	EN 1856-1 : 2005
Tlaková ztráta	označení a), b),c), d), e), f),g) DN 80 – 500 / 0,1	EN 1856-1 : 2005
Tepelný odpor	označení a), b),c), d), e), f),g) DN 80 – 500 / 0,52 m ² K/W	EN 1856-1 : 2005
Odolnost proti tepelnému rázu	označení a), b),c), d), e), f),g) DN 80 – 500 / Vyhovuje	EN 1856-1 : 2005
Odolnost při vyhoření sazí	označení a), b),c), d), e), f),g) DN 100 – 500 / T600 - vyhovuje označení a), g) DN 80 – 150 / T200 - nevyhovuje	EN 1856-1 : 2005
Pevnost v tahu	označení a), b),c), d), e), f),g) Žádné	EN 1856-1 : 2005
Pevnost v ohybu	označení a), b),c), d), e), f),g) max. mezi ukotvením 3 m	EN 1856-1 : 2005
Zatížení poryvem větru	označení a), b),c), d), e), f),g) DN 80 – 500 2 m nad posledním ukotvením	EN 1856-1 : 2005
Odolnost proti pronikání vody a vodních par	označení a), b),c), d), e), f),g) DN 80 – 500 / vyhovuje	EN 1856-1 : 2005
Odolnost proti korozi	označení a), b),c), d), e), f),g) DN 100 – 500 / vyhovuje	EN 1856-1 : 2005
Odpor zamrznutí – tání	označení a), b),c), d), e), f),g) DN 100 – 500 / vyhovuje	EN 1856-1 : 2005

10) Vlastnost výrobku uvedená v bodě 1 a 2 je ve shodě s vlastností uvedenou v bodě 9. Toto prohlášení o vlastnostech se vydává na výhradní odpovědnost výrobce uvedeného v bodě 4.

Podepsáno za výrobce a jeho jménem:

Ostrava, 4.3.2014

 **KOMINICVÍ KORS, spol. s r. o.**
provozovna - Na Návsi 225
747 14 Ludgeřovice
Tel. 777 713 291
DIČ CZ47150301

4


Miroslav Smolka
Jednatel společnosti